

Prestatieverklaring

Volgens verordening (EU) No 305/2011 Annex III
Bouwproductenverordening

Quartzline Binder TP E27

DoP01TP27018

EN 13813:2002

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:

Quartzline Binder TP E27

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Binder TP E27
batch no. zie verpakking

3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

2 componenten epoxy bindmiddel
Voor troffelvloeren
EN13813: SR - B1,5 – AR1 - IR4

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Quartzline BV
Daltonstraat 54
3316 GD Dordrecht, The Netherlands

5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant (zie 4)

6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatie-bestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage 5 van de BPV:

System 3 voor brandklasse bepaling

System 4

7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

WFRGENT N.V.
Ottergemsesteenweg-Zuid 711
9000 GENT
Belgium

12918A

Het geaccrediteerde instituut, indentificatienummer [1173], heeft de brandklasse vastgesteld aan de hand van een producttest volgens systeem 3 en het testbericht met het volgende nummer uitgegeven:

8. Aangemelde certificatie-instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:

Niet relevant


9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties ¹⁾	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Onthechting van corrosieve substanties	SR	EN 13813	EN 13813
Slijtvastheid:	≤ AR1 ²⁾	EN 13892-4	
Hechtsterkte:	≥ B1,5	EN 13892-8	
Impact resistentie:	≥ IR4	EN ISO 6272	
Geluidsisolatie:	NPD ³⁾	EN ISO 140-1	
Geluidsabsorptie:	NPD	EN ISO 354	
Reactie bij brand:	B _{fl}	EN 13501-1	
Waterdampdoorlaatbaarheid:	NPD	EN ISO 7783-1	
Thermische bestendigheid:	NPD	EN 12664	
Chemische bestendigheid:	NPD	EN 13529	

1) Gebaseerd op resultaten als 10% bindmiddel voor troffelvloeren

2) Minimale classificatie.

3) Geen prestatie vastgesteld (No Performance Determined)



10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dordrecht, 29 Januari 2018



Peter Groeneweg
 Research and development




Willem van der Marel
 Quality Control