

Afdekvlies zelfklevend

Beschrijving

Het zelfklevende, lucht- en vloeistofdichte afdekvlies is ideaal voor het beschermen van vloeren. Doordat de onderzijde van het afdekvlies zelfklevend is, kan het niet schuiven en is er geen slipgevaar.

Zorg voor een veilige werkomgeving en bescherm tegelijkertijd optimaal bestaande vloeren.

Eigenschappen

Lucht- en vloeistofdicht, zelfklevend, schokbestendig waterproof en recyclebaar.
Materiaal: 100% polyester
Laagdikte: circa 3 mm
Coating materiaal: LDPE film (45g/m²)
Lijm laag: 10 g/m²
Product is gecertificeerd door BUREAU VERITAS.

Vorm

Het afdekvlies is wit van kleur.

Verpakking

Het afdekvlies wordt geleverd op rol.
Breedte: 1 meter.
Lengte: verkrijgbaar in 25 en 50 meter.

Houdbaarheid / Opslag

In ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opslaan tussen 0 °C en 50 °C. Voorkom bevriezing. Voorkom contact met open vuur, vonken of zeer hoge temperaturen.

Verwerking

Het afdekvlies is gemakkelijk afrolbaar en eenvoudig te snijden en aan te brengen op een bestaande vloer. De lijm die gebruikt is voor het zelfklevend effect is volledig wateroplosbaar en zal weinig tot geen resten achter laten. De afgedekte vloer zal niet beschadigen, verkleuren, slijten, of anderszins.

Het afdekvlies kan aangebracht worden nadat de vloer 48 uur heeft kunnen drogen en uitharden. Bij een cementgebonden vloer wachten tot de vloer volledig gedroogd is. Bij voorkeur binnen 14 dagen weer verwijderen. Wanneer het afdekvlies langer blijft zitten, kunnen lijmresten achter blijven. Deze kunnen gemakkelijk verwijderd worden met warm water en zeep.

Lucht- en vloeistofdicht

Zelfklevend

Gemakkelijk verwerkbaar

Geurarm

1 meter breed

Verkrijgbaar in 25 en 50 meter

Dikte circa 3 mm

Het afdekvlies is geurarm, gebruik in goed geventileerde ruimtes wordt aangeraden. Voorkom contact met ogen en langdurig contact met de huid. Bij contact met de ogen, langdurig spoelen met water. Bij langdurig contact met huid, langdurig spoelen met zeep en veel water. Gebruik van het afdekvlies kan een allergische reactie veroorzaken bij mensen met overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen van het product.

Ondergrond voorbehandelen

De te beschermen vloer waar het afdekvlies op aangebracht zal worden, dient schoon en droog te zijn en vrij van vuil, olie, vet en andere verontreinigingen.

Verwerkingscondities

Ondergrondtemperatuur: Minimaal -30°C, maximaal +80°C

Waarde basis

Bovenstaande gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van de omstandigheden.

Wettelijke kennisgeving

De informatie, en vooral de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Quartzline producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Quartzline met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk kunnen de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig zijn dat aan deze informatie en adviezen geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.